EP RSL16 PRO

(ES0840)

DKK 0,00

Excl. VAT and delivery costs

Brand	EP
Model	RSL16 PRO
Capacity (kg)	1600
Load centre distance (mm)	600
Lift height (mm)	4000
Height (mm)	1820
Free lift (mm)	1430
Fork length (mm)	1150
Length to fork face (mm)	821
Width (mm)	850
Fork carriage width (mm)	570
Masttype	Triplex
Energy	Electric
Engine type	3+4,5kW
Transmission	AC transistor control
Drive wheels (size)	230x75
Type of tyres, drive wheels	Polyurethane
Battery	24V/205Ah Li-Ion
Charger	Li-Ion 24V/100A (fuld opladning af batteri på 2 timer via ladestik i siden)
Driver's place	Gående/stående fører
Equipment	Proportional- samt friløft, el-servo, komfort førerplatform, USB-stik på instrumentbord, hastighedsreduktion når man drejer eller ved fuld løftehøjde
Warranty	12 måneders fabriksgaranti



AST mål (arbejdsgang bredde)	2400
Drive speed (km/t)	9/11
Lifting speed m/s	0,23/0,3
Sænkehastighed m/s	0,4/0,36
Dead weight (kg)	1340

EP RSL16 PRO MAX er bygget til travle lagre, hvor stableren kører mange og lange ture hver dag. Den kører op til 11 km/t og har en løftekapacitet på 1600 kg.

Foldbar førerplatform med affjedring

Føreren kan både gå bag maskinen eller stå på den. Platformen er affjedret, så den tager stødene fra gulvet og skåner føreren på lange vagter. Når den er klappet op, fylder maskinen mindre og er lettere at manøvrere i smalle gange.

Li-ion batteri uden vedligehold

Det kraftige 24V/205Ah Li-ion batteri kører længe og kræver ingen vedligeholdelse. Det lades fuldt op på cirka 2 timer via ladestikket i siden og kan også lynlades i pauserne, så maskinen er klar, når der er brug for den.

Sikker og præcis betjening

El-servostyringen gør maskinen let at styre og giver mindre træthed i armene. Farten sænkes automatisk i sving og ved fuld løftehøjde, så læsset holdes stabilt. Proportionalløft og sænkning giver blød og præcis placering af pallerne, også højt oppe i reolerne.