EP RSL16i PRO

(ES0945)

Brand	EP
Model	RSL16i PRO
Capacity (kg)	2000/1600
Load centre distance (mm)	600
Lift height (mm)	4500
Height (mm)	2020
Free lift (mm)	1630
Fork length (mm)	1150
Fork measurements (mm)	65x170x1150
Length to fork face (mm)	971
Width (mm)	850
Masttype	Triplex
Energy	AC 3-phase
Engine type	4,5kw + 3kw
Transmission	Tranistor control
Drive wheels (size)	230x70
Type of tyres, drive wheels	Polyurethane
Battery	24V/205Ah Li-Ion
Charger	Li-Ion 24V/100A (fuld opladning af batteri på 2 timer via ladestik i siden)
Driver's place	Driver platform
Equipment	Initial-, proportional- samt friløft, el-servo, komfort førerplatform, USB-stik på instrumentbord, hastighedsreduktion når man drejer samt ved fuld løftehøjde
Warranty	12 måneders fabriksgaranti



AST mål (arbejdsgang bredde)	2602
Fork carriage width (mm)	570
Initialløft (mm)	120
Drive speed (km/t)	9/11
Lifting speed m/s	0,23/0,3
Sænkehastighed m/s	0,4/0,36
Note	Kapacitet: 2000 kg på initialløft/benene - 1600 kg på gaflerne

EP RSL16i PRO MAX er EP's mest avancerede stabler med førerplatform i 1,6-tons klassen og en ægte luksus-model til krævende brugere. Den hører til EP's PRO-serie, hvor der ikke er sparet på noget. Kraftigt Li-ion batteri, affjedret førerplatform, el-servostyring og proportionalløft er standard - udstyr der ofte er tilvalg på andre stablere.

Maskinen er bygget til travle lagre, hvor stableren kører mange og lange ture hver dag. Den kører op til 11 km/t, og med initialløftet kan den håndtere op til 2000 kg i alt.

Initialløft – to paller ad gangen
Støttebenene kan løftes for sig, uafhængigt af masten. Så kan føreren køre med to paller oven på hinanden og flytte dobbelt så meget pr. tur. Initialløftet giver også mere frihøjde, så maskinen kører sikkert over ujævne gulve, ramper og kanter, for eksempel ved af- og pålæsning af lastbiler. Støttebenene kan løfte 2000 kg og masten 1600 kg.

Foldbar førerplatform med affjedring
Føreren kan både gå bag maskinen eller stå på den. Platformen er affjedret, så den tager stødene fra gulvet og skåner føreren på lange vagter. Når den er klappet op, fylder maskinen mindre og er lettere at manøvrere i smalle gange.

Li-ion batteri uden vedligehold
Det kraftige 24V/205Ah Li-ion batteri kører længe og kræver ingen vedligeholdelse. Det lades fuldt op på under 2 timer og kan også lynlades i pauserne, så maskinen er klar, når der er brug for den.

Sikker og præcis betjening

El-servostyringen gør maskinen let at styre og giver mindre træthed i armene. Farten sænkes automatisk i sving, så læsset holdes stabilt. Proportionalløft og sænkning giver blød og præcis placering af pallerne, også højt oppe i reolerne.