# EP RSL16 PRO

(ES0845 )

## DKK 0,00

Excl. VAT and delivery costs

| | |
|---|---|
| **Brand** | EP |
| **Model** | RSL16 PRO |
| **Capacity (kg)** | 1600 |
| **Load centre distance (mm)** | 600 |
| **Lift height (mm)** | 4500 |
| **Height (mm)** | 2020 |
| **Free lift (mm)** | 1630 |
| **Fork length (mm)** | 1150 |
| **Length to fork face (mm)** | 821 |
| **Width (mm)** | 850 |
| **Fork carriage width (mm)** | 570 |
| **Masttype** | Triplex |
| **Energy** | Electric |
| **Engine type** | 3+4,5kW |
| **Transmission** | AC transistor control |
| **Drive wheels (size)** | 230x75 |
| **Type of tyres, drive wheels** | Polyurethane |
| **Battery** | 24V/205Ah Li-Ion |
| **Charger** | Li-Ion 24V/100A (fuld opladning af batteri på 2 timer via ladestik i siden) |
| **Driver's place** | Gående/stående fører |
| **Equipment** | Proportional- samt friløft, el-servo, komfort førerplatform, USB-stik på instrumentbord, hastighedsreduktion når man drejer eller ved fuld løftehøjde |
| **Warranty** | 12 måneders fabriksgaranti |



| | |
|---|---|
| **AST mål (arbejdsgang bredde)** | 2400 |
| **Drive speed (km/t)** | 9/11 |
| **Lifting speed m/s** | 0,23/0,3 |
| **Sænkehastighed m/s** | 0,4/0,36 |
| **Dead weight (kg)** | 1340 |

**EP RSL16 PRO MAX** er bygget til travle lagre, hvor stableren kører mange og lange ture hver dag. Den kører op til 11 km/t og har en løftekapacitet på 1600 kg.

### Foldbar førerplatform med affjedring

Føreren kan både gå bag maskinen eller stå på den. Platformen er affjedret, så den tager stødene fra gulvet og skåner føreren på lange vagter. Når den er klappet op, fylder maskinen mindre og er lettere at manøvrere i smalle gange.

### Li-ion batteri uden vedligehold

Det kraftige 24V/205Ah Li-ion batteri kører længe og kræver ingen vedligeholdelse. Det lades fuldt op på cirka 2 timer via ladestikket i siden og kan også lynlades i pauserne, så maskinen er klar, når der er brug for den.

### Sikker og præcis betjening

El-servostyringen gør maskinen let at styre og giver mindre træthed i armene. Farten sænkes automatisk i sving og ved fuld løftehøjde, så læsset holdes stabilt. Proportionalløft og sænkning giver blød og præcis placering af pallerne, også højt oppe i reolerne.