EP RTF25-4L1-HV

(ET1958)

Brand	EP
Model	RTF25-4L1-HV
Capacity (kg)	2500
Load centre distance (mm)	500
Lift height (mm)	4000
Height (mm)	2790
Masttype	Standard frisigt
Fork length (mm)	1200
Length to fork face (mm)	2958
Width (mm)	1450
Drive wheels (size)	280/80R20
Type of tyres, drive wheels	Græsdæk
Steering wheels (size)	27x10-12
Energy	Electric
Engine type	30kW (for) + 15kW (bag) + 22.4kW (hydraulik) PMSM motorer
Transmission	Trindløst transistorstyring
Driver's place	Lukket kabine med varme samt visker/vaskeranlæg
Battery	307V/150Ah lithium
Charger	Integreret oplader
Lights	Lys til kørsel på vej, ekstra LED-lys på mast, baklys, BlueSpot for og bag, blitzlampe
Equipment	Cascade gaffelflytter/sideskift
Cabin equipment	Multifunktions display (batteriindikator, kørehastighed, styrehjulsindikering m.m.), bakkamera, Grammer msg65-531 førersæde, varme, indvendigt spejl, opbevaringsrum i armlæn med USB-stik

Fork carriage width (mm)	1038
Operation	Fingertip og retningsvælger i armlæn
Dead weight (kg)	5500
Ground clearance at centre of wheelbase (mm)	2580
Gradeability (%)	50
Note	Kan også leveres med almindelige dæk (grovmønstret)
Approved	This machine is delivered with new statutory safety approval